



Védő- és elválasztó geotextíliák



Optigreen-védő- és vízmegtartó geotextília típus RMS 300

- védi a tetőszigetelést a káros hatásoktól
- megtartja a vizet (2 l/m²)
- 100% műszál
- 300 g/m²




Optigreen-védő- és vízmegtartó geotextília típus RMS 500

- védi a tetőszigetelést a káros hatásoktól
- megtartja a vizet (4 l/m²)
- 100% műszál
- 500 g/m²



Optigreen-védő- és vízmegtartó geotextília típus RMS 900

- védi a tetőszigetelést a káros hatásoktól
- megtartja a vizet (6 l/m²)
- 100% műszál
- 900 g/m²



Optigreen-szűrő-geotextília típus RS, fordított tetőkhöz

- gátolja az apró szemcsék bemosódását a szigetelő rétegbe
- extenzív és intenzív zöldtetőkhöz egyaránt ajánlott

Drénelemek és vízvezetési kellékek



Optigreen-drénlemez típus FKD 25 extenzív zöldtetőkhöz (2,5 cm)

- gyors többletvíz elvezetés
- akadályozza a víz felduzzadását lejtés nélküli tetőkön és hosszú vízvezetési utaknál
- recycling HDPE




Optigreen-drénlemez típus FKD 25 plusz, járható/járműközlekedési felületekre, fordított tetőkre

- nyomásra stabil (> 1.500 KN feltöltve)
- gőzdifúziós
- feltöltve murvával 2-4 mm
- recycling HDPE



Optigreen-drénlemez típus FKD 40 extenzív zöldtetőkhöz (4,0 cm)

- gyors többletvíz elvezetés
- akadályozza a víz felduzzadását lejtés nélküli tetőkön és hosszú vízvezetési utaknál
- recycling HDPE



Optigreen-drénlemez típus FKD 60 BO intenzív zöldtetőkhöz (6,0 cm)

- gyors többletvíz elvezetés
- akadályozza a víz felduzzadását
- könnyen felépíthető, magas drénteljesítmény
- feltöltve Perl 8/16-tal
- recycling HDPE



Optigreen-drénréteg típus Perl 8/16

- drénezi a víztöbbletet
- a teljes rétegvastagságban átgyökerezethető
- tetőegyenletlenségek könnyű kiegyenlítése
- kiváló víztároló felület növények számára
- duzzasztott agyagkavics, láva, stb.



Optigreen-triangel-vízvezetőrendszer extenzív és intenzív zöldtetőkhöz

- víz gyors elvezetéséhez, elosztásához
- alkotóelemei: kombi-kontrollakna és vízvezető-profilok



Optigreen-drénlemez típus FKD 10/12 járható/járműközlekedési felületekre (1 cm)

- nyomásra stabil 400 KN/m²
- drénezi a víztöbbletet
- könnyen felépíthető, magas drénteljesítmény
- műanyagból, szűrő-geotextíliával kasírozott



Optigreen-meanderlemez, szabadalmaztatott (6 cm)

- késlelteti a víztöbblet elfolyását
- drén-, víztároló és késleltető elem
- 1° tetőlejtésnél a víztárolása 17-32 l/m²



Optigreen-vízvezető folyókák

- gyors és célzott víztöbblet elvezetés
- alkalmazási területek: pl. teraszok és házfalak

Szűrő-geotextília



Optigreen-szűrő-fátyol típus 105 extenzív és intenzív zöldtetőkhöz

- gátolja az apró szemcsék bemosódását a szigetelő rétegbe
- magas szintű vízáteresztősség
- 105 g/m²
- 100 % polipropilén



Talajkeverékek



- Optigreen-extenzív talajkeverék típus E**
- többréteg-felépítésű extenzív zöldtetőre egyeztetett talajkeverék
 - magas víztárolási kapacitással
 - jó levegőporus-volumennel



- Optigreen-intenzív talajkeverék típus i**
- többréteg-felépítésű intenzív zöldtetőre egyeztetett talajkeverék
 - magas víztárolási kapacitással
 - jó levegőporus-volumennel



- Optigreen-extenzív talajkeverék 1-rétegű rendszerekhez, típus M**
- egyréteg-felépítésű extenzív zöldtetőre egyeztetett talajkeverék
 - magas víztárolási kapacitással
 - jó drénteljesítménnyel



- Optigreen-gyep-talajkeverék típus R**
- többréteg-felépítésű intenzív zöldtetőre egyeztetett talajkeverék
 - magas víztárolási kapacitással
 - jó levegőporus-volumennel
 - lépésálló

Kellékek/Egyebek




- Optigreen-perforált fémszegélyek**
- az Optigreen-zöldtető felépítése és kavicsáv elválasztására
 - anyaga: alumínium
 - magassága 5,5 – 12 cm, hosszúsága: 250 ill. 300 cm



- Optigreen-strukturált vízmegtartó geotextília típus SSV 800 extenzív zöldtetőkhöz 5° tető-lejtéstől**
- víztároláshoz
 - A víztöbblet célzott elvezetéséhez, elsősorban az ereszt területén



- Optigreen-Opticote hosszú hatástartamú műtrágya extenzív és intenzív zöldtetőkhöz**
- burokkal ellátott hosszan ható műtrágya
 - ható idő: 8-9 hónap
 - összetétel: N, P₂O₅, K₂O, MgO



- Optigreen-gyökérálló-fólia 0,8 mm**
- vízzáró, vízmegőrző réteg intenzív zöldtetőkhöz
 - FLL által sikeresen bevizsgált, ezzel irányelvkonform
 - PVC, 0,8 mm



- növények extenzív zöldtetőkhöz**
- speciális vetőmag (keverék A és E), szedum-sárja, lapos gyökérzetű évelők „lágyszárúak“, „szedum“, „fűfélék“.
 - fajok kérésre és a készletfüggvényében



- Optigreen-növényeszőnyeg**
- szedum-moha- és szedum-lágyszárúak-fűfélék
 - különböző tartóbetétekkel

Változtatások joga fenntartva.

☎ Fax válasz: +36 (06) 96 471184

Optigrün international AG

Am Birkenstock 19
72505 Krauchenwies
Telefon +49 (0) 7576 / 772-0
Telefax +49 (0) 7576 / 772-299
info@optigruen.de

Optigreen Magyarországi Képviselete

9090 Pannonhalma
Dallos S. u. 1
Telefon +36 (06) 20 / 2642437
Fax +36 (06) 96 / 471184
info@optigreen.hu

További információt kérünk:

- tervezési dokumentáció (német/angol)
- műszaki tanácsadás
- árajánlat/megrendelés
- egyébek:

Cég

Kapcsolattartó

Irányítószám, helység

Utca, hsz.

Telefon

Fax

E-mail