

## Műszaki adatlap

## Optigrün-szűrőfatyol típus 105

0799-CPD-79			
	Anyag:	polipropilén	
	Vastagság:	kb. 1,1 mm	
	Súly:	105 g/m <sup>2</sup>	
Műszaki adatok és tulajdonságok	Gyártás:	mech. szilárdított tűnemezelt végtelenített szálú	
	Ellenállósági osztály:	II	
	Detektor vizsgált:	igen	
	Szín:	szürke	
	Mechanikus szűrőhatékonyság (Dw):	> 0,06 u. < 0,2 mm	EN ISO 12956
	Szakítószilárdság hossz/ kereszt kN/m	7,5/7,5	EN ISO 10319
	Nyúlás hossz/ kereszt %	90/75	EN ISO 10319
	Pecset átnyomó erő	1200 N	EN ISO 12236
	Vízáteresztő képessége szinthez mérőlegesen	130 l/m <sup>2</sup> s	EN ISO 11058
	Szállítási forma:	Tekercsszélesség	2 m
Tekercshossz		100 m	
Tekercsfelület		200 m <sup>2</sup>	
Tekercssúly		kb. 22 kg	
Alkalmazási terület:	szűrőfatyol tetőzöldesítésekhez		
Tárolás:	száraz helyen fekve		
Szanálás:	tiszta állapotban újra hasznosítható		
Feldolgozás:	ld. használati utasítást 10 cm átlapolással		
<p><i>A fenti adatok irányadó adatok, amelyek a szállítónk laboratóriumában készültek. Az eltérés kb. 8-10 % lehet. A termékinformációban feltüntetett adatok megfelelnek az Optigrün műszaki fejlettségének az adatlap kiadás kiegészítése időpontjában. Az Optigrün AG fenntartja a jogot változtatások, továbbfejlesztések során az adatok ill. a megnevezett tulajdonságok módosítására.</i></p>			