

Műszaki adatlap

Optigrün-drénlemez FKD 25 (W)

Termékelnevezés:	drénlemez FKD 25 mély barázdás és környezetre ártalmatlan HDPE regenerátból készült vízmegtartó, diffúziófuratokkal és alsó vízvezető csatornákkal ellátott termék.		
	Anyag:	Recycling-HDPE	
	Vastagság:	kb. 25 mm	
	Súly:	1,35 kg/qm	
	Szín:	szürke/fekete	
Műszaki adatok és tulajdonságok:	Nyomószilárdság: DIN EN ISO 25619-2 szerint	251 kPa	
	vízvezető képesség DIN EN ISO 12958 szerint 20 kPa, puha/kemény, MD. Felül 105 g-os szűrőfátyollal kasírozott.		
	i = 0,01 (kb. 1 %)	0,99	l/(s*m)
	i = 0,02 (kb. 2 %)	1,41	l/(s*m)
	i = 0,05 (kb. 5 %)	2,2	l/(s*m)
	i = 0,10 (kb. 10 %)	3,13	l/(s*m)
	i = 1 (merőleges)	10,03	l/(s*m)
	Töltési térfogat: kis présforma felfele = kb. 14,5 l nagy présforma felfele (lemezfelírás olvasható) = kb. 7,5 l		
	víz tárolás: kis présforma felfele = kb. 5,0 l nagy présforma felfele (lemezfelírás olvasható) = kb. 5,0 l		
Szállítási forma:	lemez à 2 m ² , 2 m hosszú, 1 m széles		
Alkalmazási terület:	- extenzív zöldesítésnél - járdák alá, ápolási célokra		
Tárolás:	száraz helyen, hosszabb tárolásnál UV-védett, fekvő		
Feldolgozás:	lapos tetőkön ütközésre fektetve; lejtős tetőkön és feltöltés esetén: 1-2 hullámátlapolással. Szélelhordás ellen és hűtésként célszerű nyáron a lemezek lerakása után rögtön vízzel feltölteni. A geospacert egy napon belül le kell fedni.		
<i>A fenti adatok irányadó adatok, amelyek a szállítónk laboratóriumában készültek. Az eltérés kb. 8-10 % lehet. A termékinformációban feltüntetett adatok megfelelnek az Optigrün műszaki fejlettségének az adatlap kiadás kiegészítése időpontjában. Az Optigrün AG fenntartja a jogot változtatások, továbbfejlesztések során az adatok ill. a megnevezett tulajdonságok módosítására.</i>			