

## Műszaki adatlap

## Optigrün triangel-vízvezetőrendszer

Anyag:	Vízvezetőprofil: Recycling-műanyag	
Szín:	fekete = profilok és tartozékok	
Beépítési formák:	vízvezető- profil	T- elem
Méretetek:		
Magasság:	kb. 50 mm	kb. 50 mm
Hosszúság	1.000 mm	
Súly, kb. adat:	0,5 kg/db	0,2 kg/db
Egyéb tartozék:	záróelem	
	<p><b>Anyagszükséglet egy kb. 200 m<sup>2</sup> tetőfelülethez egy db tetőlefolyóval:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 1 fedeles kontrollakna</li> <li>- 24 fm vízvezetőprofil</li> <li>- 4 T-elem</li> <li>- 8 záróelem</li> </ul>	
Elhelyezés	ld. használati utasítást	
Alkalmazási terület:	vízvezetőrendszer, segíti a drén- és talajkeverékrétegek vízlevezetését - az Optigrün irányelv szerint	
<p><i>A fenti adatok irányadó adatok, amelyek a szállítónk laboratóriumában készültek. Az eltérés kb. 8-10 % lehet. A termékinformációban feltüntetett adatok megfelelnek az Optigrün műszaki fejlettségének az adatlap kiadás kiegészítése időpontjában. Az Optigrün AG fenntartja a jogot változtatások, továbbfejlesztések során az adatok ill. a megnevezett tulajdonságok módosítására.</i></p>		