

## Műszaki adatlap

## Optigreen-öntözőautomata

- Tartozékok:**
- szelepfelső rész zárt anyával és belső elhelyezésű rézlemezzel  
(csak betétek - traverz nélkül)
  - szeleptest - függőleges állás - sarokszelep  
- vízszintes állás - átjárószelep
  - traverz a vezetőrúdakhoz 2 hollandi anyával
  - kettő vezetőrúd
  - töltőcső szorító-csavazással
  - úszólemez

**600 mm-nél nagyobb aknáknál, és automatáknál  
átjárószeleppel külön szükséges:**

- vezetősin

Az automata beépítése kizárólag négyzetes  
400/400 mm kontrollaknába lehetséges

**Einsatzbereich:** intenzív zöldségekhez vízduzzasztással

**Csatlakozás:** 1/2" külső menet függőleges szelepnél  
1/2" belső menet vízszintes szelepnél

	függőleges szeleptest	vízszintes szeleptest
<b>Víznyomás:</b>	1,2 - 4,0 bar	1,0 bar
<b>Vízvolumen</b>	0,7 - 1,0 l/s (DN15)	30 l/min (0,5 l/s) 3 bar folyónyomásnál (DN15)

*A fenti adatok irányadó adatok, amelyek a szállítónk laboratóriumában készültek. Az eltérés kb. 8-10 % lehet.  
A termékinformációban feltüntetett adatok megfelelnek az Optigrün műszaki fejlettségének az adatlap kiadás  
kiegészítése időpontjában. Az Optigrün AG fenntartja a jogot változtatások, továbbfejlesztések során az  
adatok ill. a megnevezett tulajdonságok módosítására.*