

Műszaki adatlap

Optigrün 1-rétegű extenzív-talajkeverék típus M

Használati terület:	drén- és vegetáció-hordozóréteg egyrétegű extenzív zöldtetőkön (0-5°)	
Anyag*:	láva, tajtékkő, duzzasztott agyagkavics, kohósalak, téglatormelék, szarvasmarhahumusz, zöldkomposzt	
Tulajdonságok/ adatok:	Pórusvolumen össz.:	> 60-70 Vol%
	Súly, max. vízkapacitásnál és tömörödéskor:	
	Típus „könnyű” száraz vízzel telített	kb. 600 kg/m ³ -tól kb. 1150 kg/m ³ -ig
	Típus „nehéz” száraz vízzel telített	kb. 1000 kg/m ³ -tól kb. 1500 kg/m ³ -ig
	Maximális vízkapacitás:	>= 20 Vol%
	Szervesanyag tartalom:	1 - 3 m%
	pH-érték:	6,5 - 8,5
	Vízben oldható sók:	≤ 3,5 g/l
	Vízáteresztő képesség:	≥ 60 mm/min
	Tömörödési faktor:	1,15
	FLL követelményeknek ill. VfB- irányelveknek megfelel	
Szállítási formák:	ömlesztve, pumpálva, zsákban és big-bag-ben	
Tárolás:	száraz helyen, zsákos és big-bag-áru UV-védve	
* Régióként különböző adalékanyagok lehetségesek!		
<p><i>A fenti adatok irányadó adatok, amelyek a szállítónk laboratóriumában készültek. Az eltérés kb. 8-10 % lehet. A termékinformációban feltüntetett adatok megfelelnek az Optigrün műszaki fejlettségének az adatlap kiadás kiegészítése időpontjában. Az Optigrün AG fenntartja a jogot változtatások, továbbfejlesztések során az adatok ill. a megnevezett tulajdonságok módosítására.</i></p>		