

Műszaki adatlap

Optisafe "L Liner" CE 0158

Anyag:	talplemez tartóoszloppal erősítőlemez vezetősodrony biztonsági szőnyeg	nemesacél aluminium nemesacél 100 % PP
Műszaki adatok és tulajdonságok:	talplemez tartóoszloppal erősítőlemez fogazott felülettel biztonsági szőnyeg vezetősodrony max. lehetséges oszloptávolság:	400x400 mm tartómagasság rétegrend szerint, anyag V2A 800*800 mm közepén kistancolva a tartóoszlop átvezetéséhez anyag: aluminium 4x4 m, 100 % uv-álló PP hossz szükség szerint, nemesacél 8 m
Szállítási forma:	egyenként palettán	
Alkalmazási terület:	Az Optisafe L Liner jóváhagyott rétegrenddel, párhuzamosan a tetőszéllel, alkalmazandó leesés elleni biztonsági rendszerként DIN EN 795 oszt. E szerint. Munkákhoz (pl. fenntartás, ápolás, helyreállítás) zöld- vagy kavics tetőkön (max. 5° -ig) A beépítése a szigetelés megsértése nélkül történik. Csak engedélyezett esés csillapítóval rendelkező személyi védőfelszereléssel (PSA) DIN 355 szerint az esés felfogó-rendszer DIN EN 363 értelmében.	
Tárolás:	száraz helyen	
Anyagadatok:	biztonsági szőnyeg élettartam legalább 25 év természetes talaj érintkezésnél pH<4 és pH >9 hőmérséklet >25° C-nál Az értékek a következő tesztek eredménye: ENV ISO 13438, EN 14030, "Delft hydraulics Number Q1539, May 1993"	
Feldolgozás:	Beépítés csak engedélyezett rétegrenddel, ill. az Optigreen-központ jóváhagyásával. Az összeszerelő és használati utasítás fetétlenül betartandó. Minimális megteherlés zöldesítéssel: 63 kg/qm, kavicsal: 81 kg/qm	
<p><i>A fenti adatok irányadó adatok, amelyek a szállítónk laboratóriumában készültek. Az eltérés kb. 8-10 % lehet. A termékinformációban feltüntetett adatok megfelelnek az Optigrün műszaki fejlettségének az adatlap kiadás kiegészítése időpontjában. Az Optigrün AG fenntartja a jogot változtatások, továbbfejlesztések során az adatok ill. a megnevezett tulajdonságok módosítására.</i></p>		