

## Műszaki adatlap

## Optigreen - folyóka

<b>Felhasználás:</b>	teraszokhoz, lapostetőkhöz, zöldtetőkhöz, tetőkeretekhez és homlokzatok elé.		
<b>Anyag:</b>	horganyzott acél, kérésre nemesacél 1.4301 (V2A)		
<b>Műszaki adatok és tulajdonságok:</b>	állítható magasságú:	5,5 - 7,8 cm; 7,8 - 10,8 cm és 10,8 - 16,8 cm	
	folyóka szélesség:	10;13;25 és 50 cm	
	folyóka hosszúság:	100 és 50 cm	
	rácsok:	különböző fedőrácsokkal kombinálható hálós rács: háló méret 30x10 mm vagy 30x14 mm, lyúkrács és bordás rács	
	fix folyóka:	5 és 7,5 cm	
	folyóka szélesség:	13 cm	
	folyóka hosszúság:	200, 100 és 50 cm	
	rácsok:	különböző fedőrácsokkal kombinálható hálós rács: háló méret 30x10 mm vagy 30x14 mm, lyúkrács és bordás rács	
	tartozék:	különböző tartozékok, sarokelemek, záróelemek, ágcsatornák, stb.	
<b>Szállítási forma:</b>	palettán		
<b>Alkalmazási terület:</b>	felületi vízvezetéshez, a vízvezető réteg drénezéshez, esővíz elvezetése homlokzatok előtt, zuhogó esőknél vízfelverés mellőzése		
<b>Tárolás:</b>	száraz helyen		
<p><i>A fenti adatok irányadó adatok, amelyek a szállítónk laboratóriumában készültek.</i></p> <p><i>A termékinformációban feltüntetett adatok megfelelnek az Optigrün műszaki fejlettségének az adatlap kiadás kiegészítése időpontjában. Az Optigrün AG fenntartja a jogot változtatások, továbbfejlesztések során az adatok ill. a megnevezett tulajdonságok módosítására.</i></p>			